



ОАО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА
МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД

ТРЕХЦИЛИНДРОВЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ММЗ-3LD



*Не останавливаясь
на достигнутом*



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЕХЦИЛИНДРОВЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Параметры	MMZ-3LD	MMZ-3LDT	MMZ-3LDTI
Число и расположение цилиндров	3L	3L	3L
Рабочий объем двигателя, л	1,6	1,6	1,6
Номинальная мощность, кВт (л.с)	26 (35)	31 (42)	36 (49)
Номинальная частота вращения, об/мин	3000	3000	3000
Максимальный крутящий момент, Н·м	94	120	140
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, об/мин	1700-2100	1800-2200	1800-2200
Минимальный удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт·ч (г/л.с·ч)	280/206	270/198	260/191
Масса, кг	220	230	230
Габаритные размеры, мм ДхШхВ	650 x 550 x 650	650 x 550 x 750	650 x 550 x 750

**ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ,
СТРОИТЕЛЬНОЙ, ДОРОЖНОЙ И КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ**



Республика Беларусь, 220070, г.Минск, ул.Ваупшасова, 4, www.po-mmz.minsk.by

Тел.: (+375 17) 230 85 34, 218 32 69, факс: (+375 17) 230 61 95, 266 93 66